



Une protection discrète pour votre équipement !



Photo non contractuelle

Un parasurtenseur compact qui se branche directement au mur, idéal pour la protection d'un ordinateur, périphérique ou appareil électroménager.

- Parasurtenseur de type 3
- 1 prise murale protégée contre les surtensions et la foudre
- Filtre EMI/RFI
- Témoin lumineux de protection active
- Sécurité enfant
- Plastique ininflammable
- Assurance des équipements connectés jusqu'à 15 000 € (voir conditions et enregistrement sur le site Internet : www.infosec.fr)



Spécifications générales	
1 prise protégée de type FR	
Boîtier plastique ininflammable & sécurité enfant	
Dimensions (hxlxp) mm : 102 x 70 x 36	
Poids : 150 g	
Certification CE	
Garantie 2 ans	
Spécifications électriques	
Tension nominale	250 VAC
Tension d'écrêtage	775 V
Puissance maximum	16 A / 3520 Watts
Ecoulement entre pôles	714 Joules (P-N, P-T, N-T)
Ecoulement 8/20 μs	19 500 A (6 500 A x 3 lignes)
Temps de réponse	<1 nanoseconde
Filtre EMI/RFI	
Plage de fréquence	150 KHz ~ 100 MHz
Atténuation	Jusqu'à 40 dB
Environnement	
Température	0 à 40 °C
Humidité relative	0 à 95 %

Infosec Communication
4, rue de la Rigotière
44700 ORVAULT
France

Contact Commercial:
Tél : +33 2 40 76 11 77
commercial@infosec.fr

www.infosec.fr

FR 22 08 06